

EUR^{TECH}



**Esterilizador 125 Litros Digital
T/Maxima 10° C A 300° C
Modelo: GX125BE**

Descripción:

El esterilizador GX-125BE utiliza aire caliente en circulación horizontal por doble ducto para realizar procesos de secado y esterilización. Su sistema de control PID inteligente de dos etapas garantiza alta precisión térmica, mientras que su ventilación ajustable en tres niveles permite adaptarse a diferentes cargas. Está diseñado para laboratorios, clínicas y procesos industriales que requieren uniformidad térmica, seguridad operativa y eficiencia energética.

Características:

- Ventilación: Circulación horizontal por doble ducto.
- Hueco de escape: $\Phi 28$ mm.
- Cámara interna: Acero inoxidable.
- Cubierta externa: Acero laminado en frío con recubrimiento electrostático.
- Aislamiento térmico: Panel de silicato para conservación de calor.
- Calentador: Acero inoxidable.
- Número de estantes: 13.
- Carga por estante: 15 kg.
- Espacio entre estantes: 35 mm

Seguridad

- Doble protección térmica.
- Alarma automática.
- Cierre hermético con sello de silicona.

Especificaciones:

Marca:	EUROTECH
Modelo:	GX-125BE
Capacidad:	125 litros
Rango de temperatura:	10 °C a 300 °C
Resolución de temperatura:	0.1°C
Fluctuación de temperatura:	±1°C
Uniformidad térmica:	±2.5 °C
Temporizador:	0 a 9999 minutos con función de espera
Control de temperatura:	PID inteligente de dos etapas
Sensor de temperatura:	Pt100
Dimensiones externas:	636x680x915 mm
Área de trabajo:	500x450x550 mm
Peso bruto:	60 kg
Alimentación eléctrica:	AC 220 V / 10.5 A / 50–60 Hz
Consumo eléctrico:	2,300 W