

INCUBADORA CON AGITACION FS-70B

EUROTECH



Descripción

Incubadora de agitación a temperatura constante

Pequeño equipo de cultivo de agitación de temperatura constante de escritorio.

Características:

LCD de pantalla grande, muestra temperatura, velocidad, tiempo de trabajo, interfaz de operación del menú, fácil de operar.

La temperatura de control del microordenador y la frecuencia de oscilación con funciones de temporización, la protección de apagado incorporada pueden reanudar automáticamente la operación después del encendido.

Circulación de brisa de conducto de aire única, gran ventana de observación.

Control de velocidad: motor de CC sin escobillas inteligente, precisión de alta velocidad, diseño de arranque lento, bloqueo automático si la velocidad está fuera de control, velocidad de arranque ajustable para evitar la salpicadura del líquido del matraz de agitación.

Modelo		FS-50B	FS-70B
Modo de sacudida		Oscilación del ciclón	
Función	Amplitud	Φ20mm	
	Temperatura. Resolución	0.1 ° C	
	Temperatura. Movimiento	± 0.1 ° C	
	Temperatura. Uniformidad	± 1 ° C	
	Temperatura. Distancia	RT + 5 ~ 65 ° C	4 ~ 65 ° C
	Velocidad de rotación	30 ~ 300rpm	30 ~ 300rpm
	Precisión de velocidad giratoria	± 1 rpm	
Estructura	Material de la cámara	Espejo de acero inoxidable	
	Concha exterior	abdominales	
	Ventana de observación Material	Resina importada	
	Material de aislamiento térmico	Poliuretano	
	Sistema de refrigeración	No	si
	Refrigerante	No	R 134a

	Calentador	Tubo de calentamiento de acero inoxidable	
	Modo conductor	Nivel de tres ejes	
	Placa oscilante	Estante de alambre de primavera	
	Modo de circulación de aire	Conveccion horizontal	
	Potencia nominal	0.6kW	0.8kW
Controlador	Temperatura. Modo de control	Control inteligente LCD PID	
	Modo de control de ciclón	Cambios automáticos de dirección de rotación	
	Modo de ajustes	Configuración del botón táctil	
	Temperatura. Modo de visualización	pantalla LCD	
	Modo de visualización de velocidad		
	Temporizador	0 ~ 9999min	
	Función de la operación	Operación de valor fijo, función de temporización, conmutación automática bidireccional, parada automática, inicio de parada rápida	
	Sensor de temperatura	Pt100	
	Sensor de velocidad	Hoare	
	Sistema de compuerta	si	
	Funcion adicional	Corrección de desviación, teclas de menú bloqueadas, memoria de apagado	
	Dispositivo de seguridad		alarma de sobrettemperatura, menú bloqueado, sistema de activación, protección de apagado, protección contra giro
Especificación	Tamaño de la cámara interior (W * L * H) (mm)	455 * 380 * 290	560 * 390 * 320
	Tamaño exterior (W * L * H) (mm)	500 * 640 * 480	600 * 770 * 500
	Tamaño de embalaje (W * L * H) (mm)	812 * 630 * 670	923 * 730 * 683
	Tamaño de estante (mm)	380 * 320	480 * 315
	Capacidad máxima de estante para una sola especificación (ml / pc)	100 ml * 16/250 * 10/500 * 6	100ml * 28/250 * 15/500 * 8/1000 * 6
	Número de abrazaderas de matraces como estándar (ml / pc)	250 * 8	250 * 12
	Volumen interior	50L	70L
	Rodamiento de carga de estante	≤ 10 kg / capa	≤ 15 kg / capa
	Capa de estante	1	
	Fuente de alimentación (50 / 60Hz) Clasificación actual	AC220V / 2.5A	AC220V / 3.5A
	NW / GW (kg)	25/35	65/85