

FAITHFUL



**Incubadora 65 Litros Digital
T/Maxima 5°C a 120°C
Modelo: WPL65BE**

DESCRIPCIÓN:

Las incubadoras de la serie WPL incorporan un sistema de circulación de aire horizontal por doble ducto de aire, alta eficiencia y uniformidad. Controlador PID con funciones de protección por sobrecalentamiento. Además, cuenta con un interruptor para los ventiladores, pantalla LED, motor a altas temperaturas y mango anti-calor. El sistema de ventilación cuenta con 4 ventiladores de 3 velocidades, ajustables para diferentes requisitos. Sistema de protección por sobrecalentamiento.

ESPECIFICACIONES:

Modelo	WPL-65BE	
Modo de ciclo	Convección forzada	
Rango de temperatura	Temperatura ambiente + (5-120°C)	
Resolución de temperatura	0.1°C	
Precisión de temperatura	±1°C	
Uniformidad de temperatura	±1.0°C	
Cámara interna	Acero inoxidable	
Cubierta externa	exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío	
Capa de aislamiento	Panel de conservación de calor	
Capa de aislamiento	Panel de conservación de calor	
Calentador	Calentador de acero inoxidable	
Consumo eléctrico	0.7 KW	
Hueco de escape	Φ28mm	
Control de temperatura	PID inteligente de dos secciones de temperatura	
Pantalla de temperatura	LCD	
Temporizador	0-9999min (con función de espera)	
Función de operación	Operación a temperatura fijada, función de temporizador, auto stop	
Funciones adicionales	Limitador de temperatura mecánico independiente, 3 niveles de velocidad de ventilación, corrección de desviación de sensor, autoajuste de sobrecalentamiento, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetro al apagar.	
Sensor	Pt100	
Dimensiones internas (WxHxL)	400x360x450 mm	
Dimensiones externas (WxHxL)	550x550x840 mm	
Capacidad	65 L	
Número de estantes	9	
Carga por estante	15kg	
Espacio de estante	35mm	
Consumo eléctrico	AC220V/7.2A	
Peso	44kg	